

ปีนลมระบบสายพาน

BELT-DRIVE AIR COMPRESSORS

VT SERIES 1-15 HP



VATA

AIR COMPRESSOR



VTH5-155

VT10-500

VT2-105



หัวบีบ
มาตรฐาน
ใต้หวัน



HITACHI
Inspire the Next
1-15 HP



PRESSURE
SWITCH
UEDA



MAGNETIC
CONTACTOR
HITACHI



เซฟตี้วาล์ว
(SAFETY VALVE)

รับประกันสินค้า 1 ปี

THAI BRAND THAI PRODUCT TO WORLD CLASS STANDARD

สามารถผลิตลมได้เร็วขึ้นและง่ายต่อการบำรุงรักษาหัวสูบมาตรฐาน ใต้หวัน พร้อมมอเตอร์คุณภาพสูง

VT SERIES

1-15 HP

Technical specifications – single stage

Specs Model	HP needed	Cylinder		Revolution	Piston displacement		Operating pressure	Air tank		Weight
	HP	Bore dia X no. of cylinder mm X pcs	Stroke mm	rpm	l/min	cfm	kg/cm ² G	Dia.x L mmXmm	Capacity L	kg
VT1-105	1	65x2	44	530	154	5.45	7	350x1160	105	85
VT2-105	2	65x3	48	635	303	10.7	7	350x1160	105	105
VT3-245	3	80x2	60	770	464	16.4	7	485x1440	245	168
VT5-304	5	80x3	60	875	791	27.96	7	485x1760	304	215
VT7.5-304	7.5	100x2	70	950	1045	36.93	7	485x1761	304	265
VT10-500	10	100x3	70	900	1484	52.44	7	640x1760	500	315
VT15-500	15	120x3	80	800	2171	76.72	7	640x1760	500	415

Technical specifications – two stage

Specs Model	HP needed	Cylinder		Revolution	Piston displacement		Operating pressure	Air tank		Weight
	HP	Bore dia X no. of cylinder mm X pcs	Stroke mm	rpm	l/min	cfm	kg/cm ² G	Dia.x L mmXmm	Capacity L	kg
VTH1-65	1	L 65x2 H 51x1	44	750	110	3.89	12	300x105	70	106
VTH2-65	2	L 65x2 H 51x1	48	740	236	8.34	12	300x1050	70	122
VTH3-65H	3	L 65x1 H 42x3	48	950	303	10.7	12	350x1160	105	133
VTH5-80	5	L 80x2 H 65x1	60	950	573	20.25	12	390x1410	155	227
VTH75-100	7.5	L 100x2 H 80x1	70	680	747	26.39	12	490x1440	245	318
VTH10-100H	10	L 100x2 H 80x1	70	920	1011	35.72	12	490x1760	304	348
VTH15-120	15	L 120x2 H 100x1	80	860	1556	54.98	12	490x1760	304	468
VTH5-100S	5	L 100x1 H 42x1	70	680	374	13.2	35	450x1770	304	360
VTH10-100S	10	L 100x2 H 51x1	70	710	781	27.6	35	450x1770	304	380

VATA AIR COMPRESSOR CO.,LTD

Headquarters : 79 Moo. 4 Klong-Si , Klongluang , Pathum Thani 12120 Thailand.